



Kvalitetskontrollerat tryckimpregnerat virke enligt SS-EN 351-1
och NTR dokument nr 1:1998
Impregneringen står under kontroll av SP Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut.

Färgkod: GUL



20 års
RÖTSKYDDSGARANTI

för virke

OVAN MARK

Detta virke bör inte användas i markkontakt eller vatten,
eftersom det där har begränsad beständighet.

Användningsområde:

Virket ska användas ovan mark där skydd mot röta erfordras. Virket uppfyller riskklass 3 enligt SS-EN 335-1.

Vid val av byggmaterial använd produktvalsprincipen.

Välj minsta hälso- och miljöbelastande byggprodukt som klarar byggnationens långsiktiga krav.

Virket är impregnerat med träskyddsmedlet:

Wolmanit CX8 (Kemlos reg.nr. 4122) som innehåller koppar, bor och HDO som verksamma beståndsdelar.

Upptagning och inträngande träskyddsmedel:

Virket innehåller minst 11,0 kg/m³ splintved.

Virket uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden).

Skyddsåtgärder:

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas.

Är detta inte möjligt ska den bearbetade ytan behandlas med lämpligt träskyddsmedel, (behörighetsklass 3).

Om bearbetning görs inomhus behövs normalt andningsskydd, (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning.

Avfallshantering:

Avfall hanteras enligt de anvisningar från kommunens miljökontor.

Rötskyddsgaranti: Den svenska träskyddsbranschen utlovar 20-års rötskyddsgaranti på NTR 4 och NTR AB klassat virke till konsumenter i Sverige.

Begär garantisedel från din bygghandlare. Mer info finns på www.traskydd.com